



**SCHMITZ  
CARGOBULL**   
The Trailer Company.

S.CS 24/L – 13.62 MB VARIOS®

## Optimale Ausstattung für Ihre Transporte



**Flexibler transportieren –**  
der S.CS MEGA ist auch  
als Intermodal-Ausführung  
erhältlich.

**Überall passend –** die  
MRH-Luftfederung macht  
das Be- und Entladen an  
allen üblichen Rampenhö-  
hen bis 1.350 mm möglich.



**Schneller laden –**  
das Dach ist per Knopfdruck  
zu liften (optional hydro-  
pneumatisch). So können  
Sie drei Gitterboxen  
übereinander laden.

**Fracht bis unters Dach –**  
durch das serienmäßige,  
palettenbreite Schmitz  
Cargobull Schiebeverdeck  
Safety Roof.

## Technische Daten

Ausstattung	Cargobull Luftfeder mit Hub- und Senkeinrichtung
Fahrgestell vorn	90 mm inkl. Schichtholzboden
Achsen	3 x 9.000 kg
Spur / Federmitte	2.040 mm / 1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 430 mm
Einfach-Bereifung	385/55 R 22.5"
Gesamtgewicht	bis zu 39.000 kg
Leergewicht*	6.870 kg
Fahrzeug-Gesamtlänge	13.720 mm
Fahrzeug-Gesamtbreite	2.550 mm
Breite zwischen den Rungen	2.480 mm
Aufbaulänge i. L.	13.620 mm
Durchladelänge seitlich	13.090 mm
Rückwandtürbreite i. L.	2.480 mm
Aufbauhöhe i. L. vorn	2.750 / 3.050 mm
Aufbauhöhe i. L. hinten	2.900 / 3.050 mm
Durchladehöhe seitlich vorn	2.600 / 2.900 mm
Durchladehöhe seitlich hinten	2.750 / 2.900 mm
Sattelkupplungshöhe beladen**	965 mm
Ladehöhe hinten beladen	1.050 mm
Gesamthöhe beladen	ca. 4.000 mm

\* Eigengewicht ohne Ersatzrad und ohne Zusatzausstattung.  
\*\* Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich.  
Stand: 27.08.08

S.CS-MEGA-FLY-DE-1787-3708 · Abb. zum Teil mit Sonderausstattungen – Änderungen infolge techn. Weiterentwicklung vorbehalten



**S.CS** Sattelcurtainsider S.CS MEGA  
mit VARIOS® TopTechnology

**6 -fach verstellbare Aufbauhöhe**  
**6 gute Gründe für flexible  
Frachtdisposition**

*just more.*

**SCHMITZ  
CARGOBULL** 

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstraße 22 · D-48612 Horstmar  
Telefon: +49 2558 81-0 · Telefax: +49 2558 81-500  
E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com

Trailer

Services

Technology



## Trailer für vielseitigen Einsatz

**Der Schmitz Cargobull Sattelcurtainsider S.CS MEGA – mit der höhenverstellbaren Aufbauvariante VARIOS® erfüllt er die Anforderungen unterschiedlichster Branchen.**

- Sparen Sie Zeit: Das Fahrzeug ist schnell und bequem von der Seite zu be- und entladen.
- Erhöhen Sie Ihre Transporteffizienz: Durch die Steigerung der Innenhöhe auf max. 3.050mm und damit des Ladevolumens erhalten Sie Stauraum für bis zu 96 Gitterboxen (bei drei Boxen übereinander).
- Variabel beim Be- und Entladen: Meistern Sie Rampenhöhen bis 1.350mm spielend. Die serienmäßige AUTO-RESET-Funktion sorgt für automatische Belüftung der Luftfederbälge und vermindert deren Beschädigung.
- Fahren Sie ganz sicher: Profitieren Sie von der erhöhten Festigkeit der Seitenplanen, der belastbaren Stirn- und Rückwand sowie den verstärkten Rungen im Zusammenspiel mit dem Schmitz Cargobull Schieberverdeck Safety Roof. Geprüft und zertifiziert vom TÜV gemäß EN 12642 (Code XL) und Daimler Chrysler DCE 9.5.



## Spitzentechnik für sichere Einsätze

**Aufbau – Funktionelle Ideen für effizienteres Arbeiten.**

- Einfach bedienbares Liftdach. Die Konstruktion ist über die gesamte Länge hydraulisch zu heben und zu senken, an einer Seite oder auch an beiden. Die Türen sind dabei arretiert.
- Die optionale Seitenplane mit Diebstahlschutz bietet Schutz gegen mutwilliges Zerschneiden und damit hohe Transportsicherheit.
- Ausdrehbare Eckrungen für eine Durchladebreite von 3.350mm erlauben das Beladen von z. B. überbreiten Blechen.
- Die flexiblen Ladungssicherungsbalken sorgen auch bei Teilbeladung für einen sicheren Stand der Fracht.

**Chassis – Hohe Wertstabilität durch innovative Verarbeitung.**

- Feuerverzinkt und gebolzt ist es hoch widerstandsfähig und bietet zuverlässigen Korrosionsschutz gegen Durchrosten.



## VARIOS® TopTechnology für mehr Volumen und weniger Kosten

Mit VARIOS® wird der S.CS MEGA noch flexibler einsetzbar. So lösen Sie mit nur einem Trailer noch mehr Transportaufgaben und sparen Zeit und Geld.

- Nutzen Sie mehr Volumen: 100m<sup>3</sup> sind bei der maximalen Innenhöhe von 3.050 mm möglich. Bei einer 385/55 R 22,5“-Bereifung und 22,5“-Felgen.
- Transportieren Sie flexibel: VARIOS® ist für Sattelkuppelungshöhen von 965 bis 1.150mm (Lowliner-, Midliner- und Standard-Zugmaschinen) geeignet.

**ROTOS® Fahrwerk – Langlebige Schmitz Cargobull Technologie mit 1.000.000 km\* Gewährleistung.**

- Optimal aufeinander abgestimmte, robuste High-Tech-Bestandteile: Elektronische Bremsanlage (EBS), Roll-Stability-Program (RSP), Schmitz Cargobull Achse, MRH-Luftfederung und Hub-Unit.

\*oder 6 Jahre; ausgenommen Verschleißteile