

**SCHMITZ
CARGOBULL** 
The Trailer Company.



Transporte punto a punto
Planifique hoy y mejore mañana. Ahora esto es posible con el paquete opcional de tráfico combinado. Puede instalarse en cualquier garaje.

Encaja en cualquier lugar
Para todas las alturas de muelle habituales de hasta 1.350 mm, a pesar de la baja altura de carga. Gracias a la suspensión neumática MRH.



Se eleva con tan sólo pulsar un botón

Si es necesario, todo el techo puede elevarse de forma hidroneumática con facilidad y comodidad para permitir apilar de una vez 3 contenedores de malla metálica.

Altura total utilizable hasta el techo

El Techo de Seguridad de Schmitz Cargobull, instalado de serie y con la anchura de un palet, permite transportar contenedores de malla metálica apilados hasta el techo.

S.CS 24/L – 13.62 MB VARIOS® Pesos y dimensiones

Equipamiento	Suspensión neumática Cargobull con sistema de elevación y descenso
Chasis frontal	90 mm, con piso contrachapado
Ejes	3 x 9.000 kg
Vía de ejes / vía de suspensión	2.040 mm / 1.300 mm
Frenos de disco	ø 430 mm
Neumáticos básicos	385/55 R 22.5"
Peso total del vehículo	hasta 39.000 kg
Peso sin carga*	6.870 kg
Longitud total del vehículo	13.720 mm
Anchura total del vehículo	2.550 mm
Anchura entre pilares	2.480 mm
Longitud libre para carga	13.620 mm
Longitud para carga lateral	13.090 mm
Anchura interior en puerta trasera	2.480 mm
Altura interior en frontal	2.750 / 3.050 mm
Altura interior trasera	2.900 / 3.050 mm
Altura lateral de carga delante	2.600 / 2.900 mm
Altura lateral de carga detrás	2.750 / 2.900 mm
Altura de 5ª rueda con carga**	965 mm
Altura trasera con carga	1.050 mm
Altura total con carga, aprox.	4.000 mm

* Peso propio sin neumático de recambio y sin equipamiento suplementario

** Para otras alturas de acoplamiento del remolque son posible otras alturas del cuerpo.
Versión: 20/08/2006

S.CS-MEGA-FLY-DEES-791-0507 Las figuras muestran en parte equipamientos especiales. Se reserva el derecho de efectuar modificaciones por desarrollo técnico. Versión: 20.08.2006



Schmitz Cargobull Ibérica, S.A. · Ctra. Alagón-La Almunia A-122 km 0,1 P7
50639 Figueruelas · Teléfono: +34 976 613200 · Fax: +3 976 613201
E-Mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com



¡Información!



**Semirremolque lonas
S.CS MEGA
Flexible con VARIOS®.**

just more.



Rápida carga y altura de acoplamiento variable

Ideal para el transporte de gran volumen

El semirremolque de lonas S.CS MEGA con VARIOS® de Schmitz Cargobull satisface todos los requisitos, en particular en la logística de la automoción:

- Ahorra tiempo: cargas y descargas rápidas, cómodas y convenientes desde un lateral.
- Eficaz: el mayor volumen de carga hasta una altura interior de 3.050 mm permite almacenar hasta 96 cajas metálicas cuando están apiladas en juegos de tres.
- Variable. Con VARIOS®. Altura interna ajustable desde 2.750 hasta 3.050 mm, y adecuado para lowliners, midliners y tractores estándar.
- Seguro: gracias a una mayor resistencia de las lonas laterales, pilares reforzados, su perfecta integración con el Techo de Seguridad de Schmitz Cargobull y soporte de carga en el mamparo delantero y trasero. Homologado por TÜV y certificado de acuerdo con EN 12642-XL y Daimler Chrysler DC9.5.

El semirremolque lonas S.CS MEGA, para grandes volúmenes. Con VARIOS® para diferentes alturas de quinta rueda.




El conocimiento práctico del éxito

El eje Schmitz Cargobull: la combinación de componentes de alta calidad de los principales fabricantes. El sistema electrónico de frenado (EBS), el programa de control de estabilidad (RSP), el eje Schmitz Cargobull, la suspensión neumática MRH y el buje monobloque se combinan para formar una unidad funcional óptima con una vida útil extraordinariamente larga.



Con **Cargobull Telematics**, la telemática de semirremolques, usted está en contacto con su vehículo en todo momento. Cargobull Telematics le ofrece un medio para seguir, controlar y proteger a su semirremolque. Siempre estará informado y al corriente: online y en su PC.



Discos de freno de 22,5"

Una gran área para su seguridad. Los discos de freno de 22,5" pueden reducir el desgaste del forro del freno hasta en un 30%, al mismo tiempo que aumentan de forma significativa la vida útil de los frenos y los neumáticos. Para una mayor seguridad.



La maravilla del espacio: hasta 3.050 mm de altura interior

Totalmente abierto

El semirremolque de lonas S.CS MEGA con VARIOS®: para cuando hay que mover grandes objetos.

- Mayor volumen: con una altura interna útil de 3.050 mm. Con llantas de 22,5" y neumáticos 385/55 R 22,5".
- Variable: para todas las alturas de muelle habituales de hasta 1.350 mm. La función Auto Reset, que se instala de serie, garantiza que los fuelles de aire se posicionen de forma automática y reduce su desgaste.
- Manejo sencillo: con el techo elevable, que funciona de forma hidráulica. En toda su longitud. En uno o en ambos lados. Se puede accionar cuando las puertas están cerradas.

El semirremolque de lonas S.CS MEGA con VARIOS® de Schmitz Cargobull es su compañero ideal.

