



Dreiachs-Sattelaufliieger FERROPLAST® – EXPRESS



S.KO EXPRESS Typ: S.KO 24/L – 13.62 FP25

Technische Daten

Achsen	3 x 9.000 kg
Spur/Federmittle	2.040 mm/1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 430 mm
Premium Einfach-Bereifung	385/65 R 22.5"
Gesamtgewicht	bis zu 39.000 kg
Leergewicht*	7.050 kg
Gesamtlänge Ohne Kühlgerät	13.685 mm
Gesamtbreite	2.550 mm
Aufbaulänge im Lichten	13.625 mm
Nutzbare Länge mit Rolltor	13.525 mm
Nutzbare Länge mit Rückwandtür	13.625 mm
Aufbaubreite im Lichten	2.480 mm
Aufbauhöhe im Lichten	2.700 mm
Sattelkupplungshöhe unbeladen** (bei waagerechter Lage)	1.140 mm
Ladehöhe hinten unbeladen (bei waagerechter Lage)	1.269 mm
Gesamthöhe unbeladen	ca. 4.000 mm

* Leergewicht (+/- 3%) ohne Ersatzrad und ohne Zusatzausstattung.

** Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich.
Stand: 20.08.2006

Ausstattung

Fahrgestell: Chassis mit 10 Jahren Gewährleistung gegen Durchrostern auf die feuerverzinkten Teile

ROTOS® Fahrwerk: Markenkomponenten mit Scheibenbremse inkl. EBS (Elektronisches Bremssystem) und RSP (Roll-Stability-Program); MRH-Luftfeder (Multi-Ride-Height); Anpassung der Rampenhöhe durch zentrale Hub- und Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion

Lichtanlage: 24 Volt; wartungsarme Mehrkammerleuchten mit LED-Schlusslicht

Aufbau: Seitenwände und Dach aus klebefügenden FERROPLAST®-Paneele, dampfdiffusionsdicht dank beidseitiger Metalldeckschichten mit belastbarer Platal E®-Beschichtung; Stirnwand aus 25 mm Aluminium-Profilen

Boden: 28 mm starker Palettenboden aus Schichtholz für eine zulässige Stapler-Achslast von ca. 5,5 t, optional verstärkte Ausführung ca. 7,1 t; seitliche Scheuerleiste aus Aluminium, 300 mm hoch, vorne Anfahrerschutz aus verzinktem Stahl, 750 mm hoch

Doppelflügeltür aus Aluminium in Aufbauhöhe mit 2 x 2 innenliegenden Drehstangenverschlüssen. Optional mit Zollverschluss

Innenausstattung: 4 teileingelassene Deckenleuchten. Optional: flächenbündig in die Seitenwände eingelassene Doppelstockschiene oder Ladungssicherungsschiene

Trailer

Services

Technology

just more.