



The Trailer Company.



Universelle

La porte universelle pour benne en acier ronde avec cadre oscillant en acier et crémone.

Porte hydraulique

Branchement hydraulique simplifié. Libre passage des produits avec une porte plaquée ou avec becquet.



Ouvrez la porte

Porte à deux battants avec crémone et verrouillage supplémentaire à 2 crochets, à commande latérale.

Pratique

Utilisations variées – porte encastrée avec becquet, elle a fait aussi ses preuves avec finisseur.

S.KI 24 Dimensions et poids

Type	7.2 SR	8.2 SR
Essieux (en kg)	3 x 9.000	3 x 9.000
Entraxe ressorts (en mm)	1.300	1.300
Entraxe roues (en mm)	2.040	2.040
Empattement (en mm)	4.820	5.820
Entraxe des essieux (en mm)	1.310	1.310
Pneumatiques simples Premium	385/65 R 22.5"	385/65 R 22.5"
Poids total (en kg) - techn. admins.	39.000	39.000
Poids à vide (en kg)	5.800	6.200
Longueur totale du véhicule (en mm)	8.476	9.516
Largeur totale du véhicule (en mm)	2.550	2.550
Longueur de chargement (en mm)	7.300	8300
Largeur de chargement (en mm)	2.340	2.340
Hauteur des ridelles (en mm)	1.460	1.460
Volume de chargement en m ³ (cotés 1.460 mm)	24,1	27,4
Hauteur d'attelage charge – Recommandation mini. (en mm)	1.200	1.200
Hauteur d'attelage charge – semi-remorque à l'horizontale (en mm)	1.190	1.190
Hauteur d'attelage charge – max. admise (en mm)	1.300	1.310
Hauteur d'attelage à vide attelé – Semi-remorque à l'horizontale (en mm)	1.220	1.220

Toutes les dimensions et tous les poids sont des données approximatives et relatives à un véhicule avec équipement de base sans équipements supplémentaires.
Edition : 20.08.2006



**Semi-remorque benne
basculante S.KI SOLID.
Utilisation intensive.**

Informez !



Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar
Téléphone: +49 2558 81-0 · Télécopie: +49 2558 81-5 00
E-Mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com

S.KI-SOLID-FLY-DEFR-587-0607 Illustrations en partie avec des équipements spéciaux – Sous réserve de modifications des suites de perfectionnements techniques.

just more.



Dans des conditions dures

Semi-remorque benne basculante Schmitz Cargobull S.KI SOLID – pour les utilisations les plus rudes

La semi-remorque benne basculante Schmitz Cargobull S.KI SOLID répond aux plus grandes exigences de qualité du matériel :

- Adaptée – benne en acier demi-ronde pour les chantiers, longueurs de chargement de 7.200 à env. 8.300 mm, volume d’env. 24 à 35 m³, typique pour matériaux de construction, déblais, pierres, produits mixtes et matériaux de démolition lourds.
- Alternative - benne en acier ronde grand volume, longueurs de chargement de 9.600 à env. 10.500 mm, volume d’env. 48 m³, benne typique pour le transport de la ferraille, occasionnellement aussi pour les produits agricoles.
- Solide avec plancher de benne robuste et spécialement très résistant à l’usure des produits abrasifs.
- Au choix – avec deux ou trois essieux et standard avec essieu relevable automatique pour monte et baisse en fonction de la charge.

La semi-remorque benne basculante Schmitz Cargobull S.KI SOLID – la solution parfaite avec différentes variantes de portes arrières.

Le savoir-faire de la réussite

Le **train roulant ROTOS®** est le regroupement de composants de grande qualité de constructeurs renommés. Les essieux, la suspension pneumatique et le vérin sont assortis d’une manière optimale. Des réserves de sécurité grâce au système de freinage électronique (EBS) et au Roll Stability Program (RSP).



Une charge utile optimisée

Le châssis en acier léger permettant une réduction du poids jusqu’à 300 kg par la plaque d’attelage encastrée, un cadre arrière hybride et de l’acier à haute limite élastique offrent une charge utile plus importante, sans pour autant limiter l’aptitude Offroad.



Stable lors du basculement

Déjà prise en compte lors de la phase de développement, la stabilité lors du basculement est contrôlée sur le banc d’essais. La synergie optimisée du train roulant, du cadre, du vérin de bennage et de la benne assure une stabilité parfaite au bennage.

Diversité pour un choix individuel

Adaptée à votre domaine d’utilisation

La semi-remorque benne basculante Schmitz Cargobull S.KI SOLID existe en différentes versions avec des composants d’équipement individuels :

- Optimisée selon l’emploi – Des épaisseurs de parois et de plancher différentes pour des utilisations différentes.
- Variable – Portes arrières adaptées aux besoins : Porte oscillante et porte arrière hydraulique avec becquet ou porte plaquée ainsi que portes à battants pour bennes grand volume.
- Sûre et facile à manipuler – la bâche coulissante avec entraînement mécanique ou électrique.
- Stable – possibilité de choisir entre des béquilles adaptées aux exigences, des béquilles en aluminium à broche ou béquilles avec mécanisme à deux vitesses.

La semi-remorque benne basculante Schmitz Cargobull S.KI SOLID – La bonne pour un transport sûr.