

The Trailer Company.




Chiusura rapida

La porta avvolgibile
opzionale si apre facilmente
e si chiude rapidamente

Misure di protezione

Senza rivetti; si pulisce
facilmente. Parabordo
continuo, liscio e molto alto.



Ultrasuoni

Il segnale ottico acustico
in retromarcia permette un
aggancio facile e sicuro alle
rampe.

Sponde lisce

Rapidità di carico senza
rischi grazie ai supporti
integrati a filo destinati ai
binari di sicurezza e alle
traverse per il carico su due
piani.

SKO 24/L – 13.62 FP25 Express Dimensioni e pesi

Sospensioni	pneumatiche Cargobull con dispositivo di sollevamento e abbassamento
Capacità assali	3 x 9.000 kg
Carreggiata/ centro molla	2.040 mm / 1.300 mm
Freno a disco	Ø 430 mm
Pneumatici semplici	385/65 R 22.5"
Peso totale	fino a 39.000 kg
Tara *	7.050 kg
Lunghezza totale del veicolo	13.685 mm
Larghezza totale del veicolo	2.550 mm
Lunghezza sovrastruttura interna	13.625 mm
Lunghezza utile con porta avvolgibile	13.525 mm
Lunghezza utile con porta avvolgibile	13.625 mm
Larghezza sovrastruttura interna	2.480 mm
Altezza sovrastruttura interna	2.700 mm
Altezza ralla a veicolo vuoto ** (in posizione orizzontale)	1.140 mm
Altezza ralla a veicolo vuoto, posteriore ** (in posizione orizzontale)	1.269 mm
Altezza totale a veicolo vuoto	ca. 4.000 mm

* Peso proprio (+/- 3%) senza frigorifero e senza dotazioni supplementari.

** Con altezze diverse della ralla sono possibili altre altezze strutturali.

Versione: 20.08.2006



Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar
Telefono: +49 2558 81-0 · Fax: +49 2558 81-5 00
E-Mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com



**Semirimorchio S.KO EXPRESS.
All'asciutto. Al sicuro. Come nel
vostro garage.**

just more.

S.KO-EXPRESS-FLY-DEIT-736-0507 Illustrazioni in parte con equipaggiamenti speciali – con riserva di modifiche tecniche.

Informatevi!



Qui la merce è ben sollevata

Schmitz Cargobull S.KO EXPRESS – la garanzia della rapidità di consegna

Il semirimorchio isothermico Schmitz Cargobull S.KO EXPRESS – tranquillità e sicurezza:

- Clienti soddisfatti – perché anche la merce fragile viene consegnata in sicurezza, integra e completa. Lo garantiscono le caratteristiche anti-scasso e le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici dei pannelli sandwich FERROPLAST® e delle sospensioni pneumatiche MRH.
- Più spazio – grazie al sistema opzionale a due piani per aumentare lo spazio di carico. Un piano extra, su cui si possono caricare palette fino a 2 t per fila.
- I binari di sicurezza del carico, senza rivetti ed applicati a filo, preservano la merce dai danni e si puliscono facilmente.

Il semirimorchio isothermico Schmitz Cargobull S.KO EXPRESS – rapido, asciutto, sicuro.



I Know-how del successo

Con **Cargobull Telematics**, il sistema di informazioni per la gestione del veicolo, voi siete assieme al vostro Trailer. Sempre presenti. Il sistema telematico per i Trailer vi permette di seguire, controllare e rendere sicuro il vostro Trailer. Siete sempre aggiornati – online e sul vostro PC.



Il telaio **ROTOS®**: combinazione di componenti ad alta qualità di fabbricanti prestigiosi. EBS, Roll Stability Program (RSP), asse Schmitz Cargobull, sospensioni pneumatiche MRH e gruppo di sollevamento sono armonizzati a livello ottimale.

Lo **Chassis** – imbullonato come il vostro trattore e zincato a caldo, vi offre protezione ottimale contro la corrosione dovuta a penetrazione di ruggine. La combinazione di acciaio e zinco aumenta la resistenza alle sollecitazioni meccaniche.



Una cassetta di sicurezza in fibra di vetro?

FERROPLAST® – protegge meglio, isola meglio

L'acciaio è diverso dalla fibra di vetro. È più resistente e costituisce un deterrente contro lo scasso. L'acciaio non diventa fragile e non si fessura., per questo motivo il semirimorchio isothermico S.KO EXPRESS è realizzato in FERROPLAST®. Materiale brevettato FERROPLAST®:

- il pannello sandwich, con strato superficiale multiplo in acciaio, è e rimane resistente, anche nelle versioni più sottili. Non si frantuma ed è un deterrente contro lo scasso.
- Si tratta di sponde e tetti costituiti da più pannelli, assemblati con la tecnica dell'incollaggio dei giunti a prova di scorrimento.
- Le riparazioni sono rapide, semplici ed economiche.

FERROPLAST® – più protezione, lunga durata.

