

Reifengröße / Tire Size	: 455/40R22.5	max. Tragfähigkeit/Achse / MAX LOAD PER AXLE	: 9000 kg, single
Profilbezeichnung / Tread Design	: TH31	Reifengewicht / TIRE WEIGHT	: 65,2 kg
Tragfähigkeit / LOAD INDEX	: 160	ECE Homologation	
Geschw.-Kennz. / SPEED INDEX	: J	54R Homologation	E4-54R00-38825
stat. Halbmesser / STATIC LOAD RADIUS	: 428 mm	117R-02 Homologation	E4-117R02-10981
Abrollumfang / ROLLING CIRCUMFERENCE	: 2883,982056 mm	Rollwiderstandsbeiwert / ROLLING RESISTANCE COEFFICIENT	
Außendurchmesser / TIRE OUTER DIAMETER	: 932 mm		4,8
Reifenbreite / TIRE WIDTH	: 396 mm	Markierungen / MARKING	
Basis Luftdruck / INFLATION PRESSURE	: 9,0 bar	M+S	Ja / Yes
Profiltiefe / TREAD DEPTH	: 13.6 mm	3PMSF	Ja / Yes
max. Geschwindigkeit / MAX SPEED	: 100 km/h	CONNECTIVITY	Nein / No
empfohlene Felge / RECOMMENDED RIM	: 15,00	Herstellungsland / MANUFACTURING COUNTRY	
			KOREA

empfohlene Verwendung / APPLICATION RECOMMENDATION

Langstrecke / LONG HAUL	Regional / REGIONAL		Baustelle / OFF-ROAD
Sommer / SUMMER	Ganzjahr / ALL SEASONS		Winter / WINTER
Lenkachse / STEERING AXLE	Antriebsachse / DRIVE AXLE	Nachlaufachse / SELF STEERING AXLE	Anhänger / TRAILER

