

Reifengröße / TIRE SIZE	: 385/65 R22.5
Profilbezeichnung / TREAD DESIGN	: DURAVIS R-TRAILER 002 EVO

max. Tragfähigkeit pro Achse / MAX LOAD PER AXLE	: 5.000 kg
Reifengewicht / TIRE WEIGHT	: 80,2 kg

Tragfähigkeit / LOAD INDEX	: 164
Geschw.-Kennz. / SPEED INDEX	: K
stat. Halbmesser / STATIC LOAD RADIUS	: 500 mm
Abrollumfang / ROLLING CIRCUMFERENCE	: 3285 mm
Außendurchmesser / TIRE OUTER DIAMETER	: 1081 mm
Reifenbreite / TIRE WIDTH	: 381 mm
Basis Luftdruck / INFLATION PRESSURE	: 9.00 bar
Profiltiefe / TREAD DEPTH	: 16 mm
max. Geschwindigkeit / MAX SPEED	: 110 km/h
empfohlene Felge / RECOMMENDED RIM	: 22,5 x 11,75

HOMOLOGATION DOCUMENTS

ECE R54 Homologation-Nr. ECE R54 APPROVAL NUMBER	E4 0044471
ECE R117-02 Homologation-Nr. APPROVAL NUMBER	E4 0210835 S2WR2
TYRE CERTIFICATION NUMBER	in progress

Markierungen / MARKING

M+S	YES / NO
3PMSF	YES / NO
Rollwiderstandsbeiwert / ROLLING RESISTANCE LEVEL	4.6 N/kN
CONNECTIVI	YES / NO
Herstellungsland / MANUFACTURING COUNTRY	Poland

empfohlene Verwendung / APPLICATION RECOMMENDATION

Langstrecke / LONG HAUL	Regional / REGIONAL	Baustelle / OFF-ROAD
Sommer / SUMMER	Ganzjahr / ALL SEASONS	Winter / WINTER
Lenkachse / STEERING AXLE	Antriebsachse / DRIVE AXLE	Nachlaufachse / SELF STEERING AXLE
Anhänger / TRAILER		

BRIDGESTONE 17008

385/65 R22.5 164 K C3

A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

70 dB

2020/740

