

|                                           |                  |                                                                    |                   |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Reifengröße /<br>Tire Size                | : 385/55R22.5    | max. Tragfähigkeit/Achse /<br>MAX LOAD PER AXLE                    | : 9000 kg, single |
| Profilbezeichnung /<br>Tread Design       | : TL50           | Reifengewicht /<br>TIRE WEIGHT                                     | : 62,6 kg         |
| Tragfähigkeit /<br>LOAD INDEX             | : 160            | <b>ECE Homologation</b>                                            |                   |
| Geschw.-Kennz. /<br>SPEED INDEX           | : K              | 54R Homologation                                                   |                   |
| stat. Halbmesser /<br>STATIC LOAD RADIUS  | : 459 mm         | 117R-02 Homologation                                               |                   |
| Abrollumfang /<br>ROLLING CIRCUMFERENCE   | : 3078,760801 mm | <b>Rollwiderstandsbeiwert /<br/>ROLLING RESISTANCE COEFFICIENT</b> |                   |
| Außendurchmesser /<br>TIRE OUTER DIAMETER | : 995 mm         |                                                                    | 3,9               |
| Reifenbreite /<br>TIRE WIDTH              | : 324 mm         | <b>Markierungen /<br/>MARKING</b>                                  |                   |
| Basis Luftdruck /<br>INFLATION PRESSURE   | : 9,0 bar        | M+S                                                                | Ja / Yes          |
| Profiltiefe /<br>TREAD DEPTH              | : 11.4 mm        | 3PMSF                                                              | Ja / Yes          |
| max. Geschwindigkeit /<br>MAX SPEED       | : 110 km/h       | CONNECTIVITY                                                       | Nein / No         |
| empfohlene Felge /<br>RECOMMENDED RIM     | : 12,25          | <b>Herstellungsland /<br/>MANUFACTURING COUNTRY</b>                |                   |
|                                           |                  |                                                                    | CHINA             |

**empfohlene Verwendung / APPLICATION RECOMMENDATION**

|                              |                               |                                       |                         |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Langstrecke /<br>LONG HAUL   | Regional /<br>REGIONAL        |                                       | Baustelle /<br>OFF-ROAD |
|                              |                               |                                       |                         |
| Sommer / SUMMER              | Ganzjahr / ALL SEASONS        |                                       | Winter / WINTER         |
|                              |                               |                                       |                         |
| Lenkachse /<br>STEERING AXLE | Antriebsachse /<br>DRIVE AXLE | Nachlaufachse /<br>SELF STEERING AXLE | Anhänger /<br>TRAILER   |

