



S.PR BAU

Achsen	3x9.000 kg
Spur/ Federmitte	2.040/1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 430 mm
Achsabstand	1.310/1.310 mm
Radstand	7.700 mm
Bereifung	385/65 R 22.5"
Sattellast	12.000/12.000 kg
Aggregatlast (techn.)	24.000/27.000 kg
Gesamtgewicht (techn.)***	36.000/39.000 kg
Leergewicht*	6.194 kg
Nutzlast (techn.)	29.806 kg
Gesamtbreite	2.550 mm
Aufbaulänge i.L.	13.620 mm
Aufbaubreite i.L.	2.480 mm
Rahmenhöhe vo./hi.	125/396+28 mm
Sattelkupplungshöhe (beladen**)	1.160 mm
Ladehöhe hinten (beladen**)	1.240 mm
Bordwände und Rückwandklappe	820/1020 mm
Stirnwand	1200/2400 mm

* Leergewicht mit Ersatzradkorb und ohne Zusatzausstattung

** Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich

*** Abweichungen sind länderspezifisch möglich

Stand: 01.02.2012

Trailer

Services

Technology

just more.