



S.KO 24/L - 13.62 FP 25 EXPRESS-2



S.KO EXPRESS

Aufbaulänge im Lichten	L	ca. 13.685 mm
Aufbaubreite im Lichten	B	ca. 2.480 mm
Aufbauhöhe im Lichten	LH	ca. 2.700 mm
Nutzbare Aufbaulänge	LN	ca. 13.625 mm
Nutzbare Aufbauhöhe	LD	ca. 2.700 mm
Gesamthöhe unbeladen	HA	ca. 3.993 mm
Gesamthöhe vorne unbeladen		ca. 3.993 mm
Gesamthöhe hinten unbeladen		ca. 3.993 mm
Ladehöhe hinten unbeladen	H	ca. 1.263 mm
Bereifung 4-fach		385/65 R 22.5''
Gesamtgewicht (zulässig)		39.000 kg
Nutzlast (zulässig)		32.018 kg
Aggregatlast (zulässig)		27.000 kg
Sattellast (zulässig)		15.000 kg
Leergewicht komplett		+/- 3 % 6.982 kg
Sattelkupplungshöhe unbeladen	S	ca. 1.141 mm
Sattelkupplungshöhe beladen	S	ca. 1.116 mm
Bezugslänge außen		ca. 13.685 mm
Fahrhöhe		370 mm
Aufbaubreite	BA	ü. A. ca. 2.550 mm
Radstand	R	7.700 mm
Rückwandtürhöhe im Lichten		ca. 2.640 mm
Rückwandtürbreite im Lichten		ca. 2.448 mm
Achsabstand	W	1.310 mm
Vorderer Überhang	F	1.685 mm

* Leergewicht (+/- 3 %) ohne Ersatzrad und ohne Zusatzausstattung.

** Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich.
Stand: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar

Telefon: +49 2558 81-0 · Fax: +49 2558 81-500 · E-Mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com