



S.CS UNIVERSAL

S.CS X-LIGHT

Achsen	3 x 9.000 kg
Spur / Federmitte	2.040 / 1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 370 mm
Radstand	1.310 / 1.310 mm
Bereifung	385/65 R 22.5"
Sattellast	12.000 / 15.000 kg
Aggregatlast (techn.)	27.000 / 24.000 kg
Gesamtgewicht (techn.)***	36.000 / 39.000 kg
Leergewicht*	5.400 kg
Nutzlast (techn.)	30.600 kg
Gesamtbreite	2.550 mm
Aufbaulänge i.L.	13.620 mm
Aufbaubreite i.L. (inkl. Türportal)	2.480 mm
Durchladehöhe seitr. Vo./hi.	2.600 / 2.700 mm
Aufbauhöhe vo./hi. i.L:	2.680 / 2.780 mm
Rahmenhöhe vo./hi.	180 / 423 mm
Sattelkupplungshöhe (beladen**)	1.150 mm
Ladehöhe hinten beladen	1.237 mm

* Leergewicht mit Ersatzradwinde und ohne Zusatzausstattung

** Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich

*** Abweichungen sind länderspezifisch möglich

Stand: 01.12.2011

Trailer

Services

Technology

just more.