



S.CS UNIVERSAL

S.CS LIGHT

Achsen	3x9.000 kg
Spur/ Federmitte	2.040/1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 430 mm
Achsabstand	1.310/1.310 mm
Radstand	7.700 mm
Bereifung	385/65 R22.5"
Sattellast	11.000/11.000 kg
Aggregatlast (techn.)	24.000/24.000 kg
Gesamtgewicht (techn.)***	35.000/35.000 kg
Leergewicht*	5.634 kg
Nutzlast (techn.)	29.366 kg
Gesamtbreite	2.550 mm
Aufbaulänge i.L.	13.620 mm
Aufbaubreite i.L.	2.480 mm
Durchladehöhe sertl. vo./hi.	2.550/2.650 mm
Aufbauhöhe vo./hi. i.L.	2.630/2.730 mm
Rahmenhöhe vo./hi.	150/396+28 mm
Sattelpkupplungshöhe (beladen**)	1.150 mm
Ladehöhe hinten (beladen**)	1.180 mm

* Leergewicht mit Ersatzradwinde und ohne Zusatzausstattung

** Bei abweichenden Sattelpkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich

*** Abweichungen sind länderspezifisch möglich

Stand: 01.02.2012

Trailer

Services

Technology

just more.