



## S.CS UNIVERSAL

Ejes	3x9000 kg
Vía de ejes / vía de suspensión	2040/1300 mm
Freno de disco	Ø 430 mm
Distancia entre ejes	1310/1310 mm
Batalla	7700 mm
Neumáticos	385/65 R22.5"
Carga vertical sobre tractor	12000/12000 kg
Carga sobre trídem (téc.)	24000/27000 kg
Peso total (téc.)***	36000/39000 kg
Peso en vacío*	6330 kg
Carga útil (téc.)	29670 kg
Anchura total	2550 mm
Longitud interior de la carrocería	13620 mm
Anchura interior de la carrocería	2480 mm
Altura de paso lateral delante/atrás	2550/2650 mm
Altura int. de la carrocería delante/atrás	2630/2730 mm
Altura del bastidor delante/atrás	125/396 + 28 mm
Altura de la quinta rueda (cargado**)	1150 mm
Altura de carga atrás (cargado**)	1230 mm

\* Peso en vacío con canasta para rueda de recambio y sin equipamiento adicional

\*\* Con alturas de quinta rueda diferentes son posibles otras alturas de carrocería

\*\*\* Es posible que existan desviaciones específicas de cada país

Fecha: 01-11-2012

Trailer

Services

Technology

just more.