



S.KI 24 / 7.2 SL06 SR  
Semirremolque basculante trasero de tres ejes, con caja de acero y fondo semirredondo

**SKI SOLID**

## S.KI SOLID de obra

Altura de 5a rueda cargado, mín. recomendado		1.190 mm
Altura de 5a rueda cargado, semirremolque horizontal		1.170 mm
Altura de 5a rueda cargado, máx. permitido		1.270 mm
Altura de 5a rueda en vacío y acoplado, semirremolque horizontal	S	1.200 mm
Altura de 5a rueda en vacío y acoplado, máx. permitido		1.300 mm
Radio de voladizo delantero (radio frontal)		1.385 - 1.410 mm
Radio de voladizo delantero con plataforma		1.635 mm
Radio de pivote según ISO 1726		2.300 mm
Neumáticos a altura de conducción = 470 (altura total)		385/65 R 22,5"
Neumáticos a altura de conducción = 470 (altura total + 30 mm)		425/65 R 22,5"
Distancia entre ejes	W	1.210 / 1.310 mm
Batalla	R	4.900 / 4.800 mm
Voladizo trasero vertedero	N	2.615 / 2.715 mm
Voladizo trasero puerta basculante superpuesta		2.590 / 2.690 mm
Voladizo trasero puerta combinada vertical		2.675 / 2.775 mm
Centro tolva para calefacción hasta king pin	X	150 mm
Centro tolva para calefacción hasta centro eje longitudinal	Y	1.065 mm
Altura de construcción caja	H	1.660 / 1.460 mm
Altura total	HA	3.130 / 2.930 mm
Altura total con lona enrollable (+ 100 mm)		3.240 / 3.040 mm
Altura total con techo corredero (+ 400 mm)		3.530 / 3.330 mm
Longitud de carga vertedero	L	7.300 mm
Longitud de carga puerta basculante superpuesta		7.480 mm
Longitud de carga puerta combinada vertical		7.690 / 7.660 mm
Voladizo delantero visera '600'		1.205 / 1.145 mm
Voladizo delantero sin plataforma		855 mm
Voladizo delantero con plataforma		1.360 mm
Longitud total con vertedero (con plataforma)	LA	8.875 mm
Longitud total con puerta combinada vertical (con plataforma)		8.935 mm
Longitud total con puerta basculante superpuesta (con plataforma)		8.850 mm
Longitud total con vertedero (sin plataforma)		8.370 mm
Longitud total con puerta combinada vertical (sin plataforma)		8.430 mm
Longitud total con puerta basculante superpuesta (sin plataforma)		8.345 mm
Longitud total con vertedero (con visera '600')		8.660 mm
Longitud total con puerta combinada vertical (con visera '600')		8.720 mm
Longitud total con puerta basculante superpuesta (con visera '600')		8.635 mm

Todas las indicaciones de medida y peso son aproximadas. Los datos se refieren al vehículo en la versión básica, sin tomar en cuenta ningún posible equipamiento adicional. Edición: Marzo de 2011

Trailer

Services

Technology

just more.