



S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL

S.KO COOL

S.KO COOL

Longitud total	LA	aprox. 13.600 mm
Longitud interior de la carrocería	L	aprox. 13.410 mm
Anchura interior de la carrocería	B	aprox. 2.460 mm
Altura interior de la carrocería	LH	aprox. 2.650 mm
Longitud útil de la carrocería	LN	aprox. 13.315 mm
Altura útil de la carrocería		aprox. 2.650 mm
Altura total descargado	HA	aprox. 4.008 mm
Altura total delante descargado		aprox. 4.009 mm
Altura total atrás descargado		aprox. 4.008 mm
Altura de carga atrás descargado	H	aprox. 1.273 mm
Neumáticos: 4 x		385/65 R 22.5"
Peso total (admisible)		39.000 kg
Carga útil (admisible)		31.040 kg
Carga sobre trídem (admisible)		27.000 kg
Carga vertical sobre tractor (admisible)		15.000 kg
Peso en vacío completo		+/- 3 % 7.960 kg
Altura de quinta rueda descargado	S	aprox. 1.140 mm
Altura de quinta rueda cargado	S	aprox. 1.115 mm
Longitud de referencia exterior		aprox. 13.550 mm
Altura de conducción		410 mm
Anchura de la carrocería	BA	total aprox. 2.600 mm
Batalla (R)		7.600 mm
Altura interior de la puerta trasera		aprox. 2.640 mm
Anchura interior de la puerta trasera		aprox. 2.460 mm
Distancia entre ejes	W	1.310 mm
Voladizo delantero	F	1.600 mm

* Peso en vacío (+/- 3 %) sin rueda de recambio y sin equipamiento adicional.

** Con alturas de quinta rueda diferentes, son posibles otras alturas de carrocería.

Edición: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.