



S.KO 24/L - 13.62 FP 25 EXPRESS-2

S.KO EXPRESS

S.KO EXPRESS

Longitud interior de la carrocería	L	aprox. 13.685 mm
Anchura interior de la carrocería	B	aprox. 2.480 mm
Altura interior de la carrocería	LH	aprox. 2.700 mm
Longitud útil de la carrocería	LN	aprox. 13.625 mm
Altura útil de la carrocería	LD	aprox. 2.700 mm
Altura total descargado	HA	aprox. 3.993 mm
Altura total delante descargado		aprox. 3.993 mm
Altura total atrás descargado		aprox. 3.993 mm
Altura de carga atrás descargado	H	aprox. 1.263 mm
Neumáticos: 4 x		385/65 R 22.5"
Peso total (admisible)		39.000 kg
Carga útil (admisible)		32.018 kg
Carga sobre trídem (admisible)		27.000 kg
Carga vertical sobre tractor (admisible)		15.000 kg
Peso en vacío completo		+/- 3 % 6.982 kg
Altura de quinta rueda descargado	S	aprox. 1.141 mm
Altura de quinta rueda cargado	S	aprox. 1.116 mm
Longitud de referencia exterior		aprox. 13.685 mm
Altura de conducción		370 mm
Anchura de la carrocería	BA	total aprox. 2.550 mm
Batalla	R	7.700 mm
Altura interior de la puerta trasera		aprox. 2.640 mm
Anchura interior de la puerta trasera		aprox. 2.448 mm
Distancia entre ejes	W	1.310 mm
Voladizo delantero	F	1.685 mm

* Peso en vacío (+/- 3 %) sin rueda de recambio y sin equipamiento adicional.

** Con alturas de quinta rueda diferentes, son posibles otras alturas de carrocería.

Edición: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.