



S.KO 24/L – 13.5 FP25 FW

S.KO EXPRESS

S.KO EXPRESS con lateral plegable

Ejes		3 x 9.000 kg
Vía de ejes/Vía de suspensión	2.040 mm	1.300 mm
Freno de disco		Ø 430 mm
Neumáticos Premium simples		385 / 65 R 22.5"
Peso total		hasta 39.000 kg
Peso en vacío*		8.500 kg
Longitud total sin equipo de frío		13.685 mm
Anchura total		2.550 mm
Longitud interior de la carrocería		13.450 mm
Longitud útil con puerta enrollable		13.450 mm
Anchura interior de la carrocería		2.468 mm
Altura interior de la carrocería		2.600 mm
Anchura interior de la puerta lateral		13.314 mm
Altura interior de la puerta lateral		2.497 mm
Altura de quinta rueda descargado** (en posición horizontal)		1.140 mm
Altura de carga atrás descargado (en posición horizontal)		1.294 mm
Altura total descargado		aprox. 4.000 mm

* Peso en vacío (+/- 3 %) sin rueda de recambio y sin equipamiento adicional.

** Con alturas de quinta rueda diferentes, son posibles otras alturas de carrocería.

Edición: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.