



S.CS PAPER

S.CS PAPER S.CS PAPER X-LIGHT

Essieux	3x9 000 kg
Voie/ centre du ressort	2 040 / 1 300 mm
Frein à disques	Ø 430 mm
Freins à disques X-Light	Ø 370 mm
Entraxe	1 310 / 1 310 mm
Empattement	7 700 mm
Pneus	385 / 65 R22.5"
Charge sur attelage	12 000 / 12 000 kg
Charge du train roulant (techn.)	24 000 / 27 000 kg
Poids total (techn.)***	36 000 / 39 000 kg
Poids à vide*	6 919 kg
Poids à vide X-Light*	6 182 kg
Charge utile (techn.)	29 081 kg
Charge utile (techn.) X-Light	29 818 kg
Largeur totale	2 550 mm
Longueur intérieure de la carrosserie	13 620 mm
Largeur intérieure de la carrosserie	2 480 mm
Hauteur intérieure de passage latéral av./arr.	2 550 / 2 650 mm
Hauteur intérieure de la carrosserie av./arr.	2 630 / 2 730 mm
Hauteur du châssis av./arr.	125 / 396 + 28 mm
Hauteur d'attelage (chargé**)	1 150 mm
Hauteur de chargement à l'arrière (chargé**)	1 220 mm

* Poids à vide avec support de roue de secours et sans équipement supplémentaire

** Avec des hauteurs d'attelage différentes, d'autres hauteurs de carrosserie sont possibles

*** Différences possibles en fonction du pays

Edition : 01.11.2012

Trailer

Services

Technology

just more.