



S.KI SOLID Grand volume

S.KI 24 SL 9.6 SR

Semi-remorque benne 3 essieux
avec caisse Acier demi-ronde .

Poids			Admis	Techniquement possible
Poids total en charge	GG	kg	35.000	39.000
Charge sur train roulant	AL	kg	24.000	27.000
Charge sur attelage	SL	kg	11.000	12.000
Essieux		kg		3 x 9 000
Pneus				385/65 R 22,5"
Dimensions			Chargé	A vide
Hauteur d'attelage - mini - maxi	S	mm	1.140 - 1.270	1.170 - 1.300
Hauteur d'attelage - Semi-remorque à l'horizontale	S	mm	1.150	1.180
Entraxe essieux		mm		1.310
Empattement	R	mm		6.600
Porte-à-faux arrière avec porte universelle	N	mm		2.955
Porte-à-faux arrière avec porte 2 vantaux	N	mm		2.955
Hauteur intérieure de la caisse	BH	mm	2.000	2.300
Volume de chargement avec porte universelle	V	m ³	44,4	51,5
Volume de chargement avec porte à 2 vantaux	V	m ³	44,4	51,5
Hauteur totale à vide à l'horizontale sans bâche	HA	mm	3.465	3.765
Hauteur totale à vide à l'horizontale avec bâche enroulable	HA	mm	3.575	3.875
Hauteur totale à vide à l'horizontale avec bâche coulissante	HA	mm	3.865	4.165
Hauteur totale à vide basculée sans bâche	HK	mm	9.500	9.780
Hauteur totale à vide basculée avec bâche enroulable	HK	mm	9.560	9.840
Hauteur totale à vide basculée avec bâche coulissante	HK	mm	9.970	10.250
Rayon de giration avant uniquement benne	F	mm	-	-
Rayon de giration avant avec bâche enroulable et passerelle	F	mm	1.655	1.705
Rayon de giration avant avec bâche coulissante	F	mm	1.860	1.955
Rayon de giration arrière suivant ISO 1726 sans roue de secours	G	mm	2.300	2.300
Rayon de giration arrière suivant ISO 1726 avec roue de secours	G	mm	2.300	2.300
Longueur intérieure avec porte universelle	L	mm	9750	9795
Longueur intérieure avec porte à 2 vantaux	L	mm	9750	9795
Porte-à-faux avant uniquement avec benne	E	mm	-	-
Porte-à-faux avant avec bâche enroulable et passerelle	E	mm	1390	1540
Porte-à-faux avant avec bâche coulissante	E	mm	1340	1465
Angle de bennage maxi.		Degrés	44,5	44,5
Hauteur de la tole d'attelage jusqu'à l'intérieur de la benne	C	mm	285	285
Centre essieu arrière jusqu'au bord arrière benne		mm	1.645	1.645
Bord arrière barre anti-encastrement jusqu'au bord arrière benne		mm	maxi. 400	maxi. 400
Centre trémie de réchauffage jusqu'au pivot d'attelage	X	mm	160	160
Centre trémie de réchauffage jusqu'au centre axe longitudinal	Y	mm	1.080	1.080