



Guidage extérieur



## Châssis porte-caisses amovibles A.CF

		<b>A.CF 18 AR</b>	<b>A.CF 20 AR</b>
Longueur totale	LA	6 896 mm	6 896 mm
Longueur voie des rouleaux	LR	6 880 mm	6 880 mm
Charge technique par essieu		2 x 9 000 kg	2 x 10 000 kg
Poids total		18 000 kg	20 000 kg
Poids à vide env.		3 860 kg	3 920 kg
Pneus x 4		385/55 R22,5	
Pneus x 8			265 / 70 R 19,5
Diamètres des pneus		996 mm	865 mm
Alignement ressorts		1 300 mm	980 mm
Alignement roues	M	2 040 mm	1 830 mm
Empattement	R	5 100 mm	5 100 mm
Largeur totale	BA	2 498 mm	2 498 mm
Hauteur de chargement avec hauteur de roulage		1 310 mm	1 175 mm
Hauteur de chargement charg. baissé		1 240 mm	1 065 mm
Dimensions de l'avant		948 mm	948 mm
Cote centre essieu / Centre patin de ressort		945 mm	820 mm
Longueur timon	ZL	2 800 mm	2 600 mm
Hauteur timon / chargé		820 mm	920 mm
Hauteur timon / non chargé		860 mm	960 mm
Cote centre anneau d'attelage / Début train roulant	ZF	2 797 mm	2 597 mm

Toutes les dimensions et tous les poids sont des données approximatives. Les données sont relatives à un véhicule avec équipement de base sans tenir compte d'éventuels équipements supplémentaires.

Edition : Mars 2011

Trailer

Services

Technology

just more.