



S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL

S.KO COOL

S.KO COOL

Longueur totale	LA	env. 13 600 mm
Longueur intérieure de la carrosserie	L	env. 13 410 mm
Largeur intérieure	B	env. 2 460 mm
Hauteur intérieure de la carrosserie	LH	env. 2 650 mm
Longueur utile de la carrosserie	LN	env. 13 315 mm
Hauteur utile de la carrosserie		env. 2 650 mm
Hauteur totale à vide	HA	env. 4 008 mm
Hauteur totale à l'avant à vide		env. 4 009 mm
Hauteur totale à l'arrière à vide		env. 4 008 mm
Hauteur de chargement à l'arrière à vide	H	env. 1 273 mm
Pneus x 4		385/65 R 22.5"
Poids total (autorisé)		39 000 kg
Charge utile (autorisée)		31 040 kg
Charge du train roulant (autorisée)		27 000 kg
Charge sur attelage (autorisée)		15 000 kg
Poids à vide total		+/- 3 % 7 960 kg
Hauteur d'attelage à vide	S	env. 1 140 mm
Hauteur d'attelage chargé	S	env. 1 115 mm
Longueur de référence extérieure		env. 13 550 mm
Hauteur de roulage		410 mm
Largeur de la carrosserie	BA	env. 2 600 mm
Empattement	R	7 600 mm
Hauteur intérieure des portes arrière		env. 2 640 mm
Largeur intérieure des portes arrière		env. 2 460 mm
Entraxe	W	1 310 mm
Porte-à-faux avant	F	1 600 mm

* Poids à vide (+/- 3 %) sans roue de secours et sans équipement supplémentaire.

** Pour des hauteurs d'attelage différentes, d'autres hauteurs sont possibles.

Edition : 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.