



S.KO 24/L - 13.62 FP 25 EXPRESS-2

**S.KO EXPRESS**

## S.KO EXPRESS

Longueur intérieure	L	env. 13 685 mm
Largeur intérieure	B	env. 2 480 mm
Hauteur intérieure	LH	env. 2 700 mm
Longueur utile de la carrosserie	LN	env. 13 625 mm
Hauteur de caisse utile	LD	env. 2 700 mm
Hauteur totale à vide	HA	env. 3 993 mm
Hauteur totale à l'avant à vide		env. 3 993 mm
Hauteur totale à l'arrière à vide		env. 3 993 mm
Hauteur de chargement à l'arrière à vide	H	env. 1 263 mm
Pneus x 4		385/65 R 22.5"
Poids total (autorisé)		39 000 kg
Charge utile (autorisée)		32 018 kg
Charge du train roulant (autorisée)		27 000 kg
Charge sur attelage (autorisée)		15 000 kg
Poids à vide total		+/- 3 % 6 982 kg
Hauteur d'attelage à vide	S	env. 1 141 mm
Hauteur d'attelage chargé	S	env. 1 116 mm
Longueur de référence extérieure		env. 13 685 mm
Hauteur de roulage		370 mm
Largeur de la carrosserie	BA	env. 2 550 mm
Empattement	R	7 700 mm
Hauteur intérieure des portes arrière		env. 2 640 mm
Largeur intérieure des portes arrière		env. 2.448 mm
Entraxe	W	1.310 mm
Porte-à-faux avant	F	1 685 mm

\* Poids à vide (+/- 3 %) sans roue de secours et sans équipement supplémentaire.

\*\* Pour des hauteurs d'attelage différentes, d'autres hauteurs sont possibles.

Edition : 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.