



S.KO 24/L – 13.5 FP25 FW

S.KO EXPRESS

S.KO EXPRESS avec paroi accordéon

Essieux		3 x 9 000 kg
Voie/ Centre du ressort	2 040 mm	1 300 mm
Frein à disque		Ø 430 mm
Pneus haut de gamme simples		385/65 R 22.5"
Poids total		jusqu'à 39 000 kg
Poids à vide*		8 500 kg
Longueur totale sans groupe frigorifique		13 685 mm
Largeur totale		2 550 mm
Longueur intérieure		13 450 mm
Longueur utile avec porte volet		13 450 mm
Largeur intérieure		2 468 mm
Hauteur intérieure		2 600 mm
Largeur intérieure de la porte latérale		13 314 mm
Hauteur intérieure de la porte latérale		2 497 mm
Hauteur d'attelage à vide** (à l'horizontale)		1 140 mm
Hauteur de chargement à l'arrière à vide (à l'horizontale)		1 294 mm
Hauteur totale à vide		env. 4 000 mm

* Poids à vide (+/- 3 %) sans roue de secours et sans équipement supplémentaire.

** Pour des hauteurs d'attelage différentes, d'autres hauteurs sont possibles.

Edition : 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.