



S.KI 24 / 7.2 SL06 SR
Semirimorchio a tre assi a ribaltamento posteriore con cassone a sezione circolare in acciaio

SKI SOLID

S.KI SOLID per cantiere

Altezza semirimorchio carico – min. consigliata		1.190 mm
Altezza semirimorchio carico – semirimorchio orizzontale		1.170 mm
Altezza semirimorchio carico max. consentita		1.270 mm
Altezza semirimorchio vuoto agganciato – semirimorchio orizzontale	S	1.200 mm
Altezza semirimorchio vuoto agganciato – max. consentita		1.300 mm
Raggio di sporgenza anteriore (tratto anteriore)		1.385-1.410 mm
Raggio sporgenza anteriore con pedana		1.635 mm
Raggio di oscillazione secondo ISO 1726		2.300 mm
Pneumatici per altezza di marcia = 470 (altezza complessiva)		385/65 R 22,5"
Pneumatici per altezza di marcia = 470 (altezza compl. + 30 mm)		425/65 R 22,5"
Interasse	W	1.210/1.310 mm
Passo ruote	R	4.900/4.800 mm
Sporgenza posteriore prolunga	N	2.615/2.715 mm
Sporgenza posteriore portello basculante, montaggio superficiale		2.590/2.690 mm
Sporgenza posteriore portellone combinato verticale		2.675/2.775 mm
Dist. da centro tramoggia riscaldamento a King Pin	X	150 mm
Dist. da centro tramoggia riscaldamento a centro asse longitudinale	Y	1.065 mm
Altezza costruttiva cassone	H	1.660/1.460 mm
Altezza complessiva	HA	3.130/2.930 mm
Altezza complessiva con telone avvolgibile (+ 100 mm)		3.240/3.040 mm
Altezza complessiva con copertura scorrevole (+ 400 mm)		3.530/3.330 mm
Lunghezza di carico prolunga	L	7.300 mm
Lunghezza di carico portello basculante a montaggio superficiale		7.480 mm
Lunghezza di carico portellone combinato verticale		7.690/7.660 mm
Sporgenza anteriore pensilina "600"		1.205/1.145 mm
Sporgenza anteriore senza pedana		855 mm
Sporgenza anteriore con pedana		1.360 mm
Lunghezza complessiva con prolunga (con pedana)	LA	8.875 mm
con portellone combinato verticale (con pedana)		8.935 mm
con portello basculante a montaggio superficiale (con pedana)		8.850 mm
con prolunga (senza pedana)		8.370 mm
con portellone combinato verticale (senza pedana)		8.430 mm
con portello basculante a montaggio superficiale (senza pedana)		8.345 mm
con prolunga (con pensilina "600")		8.660 mm
con portellone combinato verticale (con pensilina "600")		8.720 mm
con portello basculante a montaggio superficiale (con pensilina "600")		8.635 mm

Tutte le dimensioni ed i pesi sono indicativi. I dati si riferiscono a un veicolo in versione base senza tener conto di eventuali dotazioni accessorie.
Versione: marzo 2011

Trailer

Services

Technology

just more.