



S.KO - 20/LZG
Due assi – Semirimorchi – sterzata forzata

S.KO CITY

S.KO CITY

S.KO 20/LZG - FP 45 COOL
S.KO 20/LZG - FP 60 COOL

| | | |
|---|----|--|
| Lunghezza libera carrozzeria | L | 13.410 mm |
| Passo ruote | R | 8.075 mm |
| Sporgenza anteriore | VÜ | 1.600 mm |
| Interasse molle / carreggiata | F | 960 mm / 2.040 mm 1.300 mm / 2.040 mm |
| Interasse | AB | 1.810 mm |
| Larghezza complessiva | B | 2.600 mm |
| Larghezza interna carrozzeria | BI | 2.460 mm / 2.490 mm |
| Carico tecnico assale | | 2 x 10.000 kg |
| Peso complessivo | | 32.000 kg |
| Pneumatici 4x | | 425/65 R 22.5" 385/65 R 22.5" |
| Raggio pneumatici | | 540 mm 520 mm |
| Altezza di ralla orizzontale | SH | 1.150 mm 1.150 mm |
| Altezza di carico per altezza di marcia | LH | 1.385 mm 1.385 mm |
| Altezza carrozzeria | H | 2.500 mm 2.550 mm |

Tutte le dimensioni ed i pesi sono indicativi.

I dati si riferiscono a un veicolo in versione base senza tener conto di eventuali dotazioni accessorie.

Versione: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.