



S.KO 24/L – 13.5 FP25 FW

S.KO EXPRESS

S.KO EXPRESS con parete pieghevole

Assali		3 x 9.000 kg.
Carreggiata/centro della molla	2.040 mm	1.300 mm
Freno a disco		Ø 430 mm
Pneumatici singoli Premium		385/65 R 22,5"
Peso complessivo		fino a 39.000 kg
Peso a vuoto*		8.500 kg
Lunghezza complessiva senza gruppo frigorifero		13.685 mm
Larghezza totale		2.550 mm
Lunghezza libera carrozzeria		13.450 mm
Lunghezza utile con porta avvolgibile		13.450 mm
Larghezza libera carrozzeria		2.468 mm
Altezza libera carrozzeria		2.600 mm
Larghezza libera portellone laterale		13.314 mm
Altezza libera portellone laterale		2.497 mm
Altezza ralla a vuoto** (in posizione orizzontale)		1.140 mm
Altezza di carico posteriore a vuoto (in posizione orizzontale)		1.294 mm
Altezza complessiva a vuoto		circa 4.000 mm

* Tara (+/- 3 %) senza ruota di scorta e senza dotazioni supplementari.

** Con altezze diverse della ralla sono possibili altre altezze della struttura.

Versione: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.