



S.KI 24 / 10.5 SL06 SR
3-assige achterlossende kipperoplegger met nde stalen laadbak

SKI SOLID

S.KI SOLID Volume

Schotelhoogte beladen – min. aanbeveling		1.200 mm
Schotelhoogte beladen – oplegger horizontaal (1.010)	S	1.200 mm
Schotelhoogte beladen max. toegelaten		1.240 mm
Schotelhoogte leeg aangekoppeld – oplegger horizontaal (1.040)		1.230 mm
Schotelhoogte leeg aangekoppeld – max. toegelaten		1.270 mm
Voorstel overhangradius (frontale straal)		1.425 -1.510 mm
Voorste overhangradius met platform		1.780 mm
Doorzwenkradius volgens ISO 1726		2.300 mm
Banden bij rijhoogte = 470 (totale hoogte)		385/65 R 22,5"
Banden bij rijhoogte = 470 (totale hoogte + 30 mm)		425/65 R 22,5"
Wielbasis	R	7.350 mm
Achterste overhang deur	N	2.990 mm
Midden verwarmingstrechter tot kingpin	X	155 mm
Midden verwarmingstrechter tot midden lengteas	X	1.065 mm
Bouwhoogte laadbak	H	2.300 / 2.000 mm
Totale hoogte	HA	3.800 / 3.500 mm
Totale hoogte met rolzeil (+ 110 mm)		3.910 / 3.610 mm
Laadlengte verticaal	L	10.545 / 10.500 mm
Voorste overhang zonder platform		865 mm
Voorste overhangradius met platform		1.525 mm
Totale lengte met deur (zonder platform)		11.205 mm
Totale lengte met deur (met platform)		11.865 mm

Alle maten- en gewichtsinformatie gelden bij benadering („ca.“). De gegevens hebben betrekking op een voertuig in de basisuitvoering zonder rekening te houden met extra uitrusting.

Stand: Maart 2011

Trailer

Services

Technology

just more.